3D-Mat®

Control inovativ si unic impotriva eroziunilor

RO-400320, Cluj-Napoca
Str.Fantanele Nr.53/59
Tel/Fax:+4-0364-111600
Mobil: +4-0766-541090
CSV 200RON CUI : RO24730517
ORC: J12/4504/2008
RO46BRMA0130025420300000
B.Romaneasca Cluj
RO21RNCB0112110287360001
BCR Cluj
e-mail: office@glgeosintex.ro
web: www.glgeosintex.ro

INSTALARE USOARA SI RAPIDA A 3D MAT®

Etape pregatitoare

A. Uniformizarea pantei
B. Sapare un sant pentru ancorare la deasupra pantei – adincimea recomandata 30-50cm. La baza pantei se sapa o transee sau se prinde 3D MAT® cu pietrele de la fata locului.
C. Insamintarea conform cerintelor.

Instalarea plasei 3D MAT® (directia: de sus in jos al pantei)

A. Se prinde cu ancore in artea de sus a transei 3D MAT® - 2 ancore per metru sau umplutura de sol.
B. Se desfasoara plasa 3D MAT® de sus in josul pantei si se taie din lungime unde credem ca este necesar.
C. Se aseaza urmatoarea plasa erozionala cu o suprapunere de 5-10cm, si se ancoreaza la intersectarea lor la fiecare metru.
D. Se ancoreza la baza panelu cu ancora sau piatra.
E. Se pune umplutura conform cerintelor din proiect.

Ancora de dn10mm, lungimea +/- 300mm

3D MAT® furnizeaza protectie imediata, indiferent de ce solutie alegeti

1. **fara insamintare, fara umplere cu pamint – vegetatie naturala** 3D MAT® reduce puterea vantului si velocittea apei, suprafat verde furnizeaza un aspect natural.
2. **Insamintare, fara umplere cu pamint -** 3D MAT® previne erozinuea pina cind vegetatia incepe sa creasca
3. **Insamintare si umplere cu pamint –** 3D MAT® retine particulele din sol intr-un plan si ofera posibilitatea de crestere a vegetatiei.

© 2009 GL Geosintex SRL ® Registered Trademark of COLBOND®

COLBOND