

Fisa tehnica produs

Descriere produs

Enkamat[®] 7220 este o plasa flexibila tridimensionala, care este sudat la punctele de intersectie cu monofilament fabricat din poliamid 6, ce asigura o deschidere de mai mare de 95% de spatiu gol, liber cu o structura tare si dura.

Enkamat[®] 7220 pe o parte este plat, produs din monofilamente iregulare, cu structura bi-dimensionala indestructibil legat strins de structura tridimensionala.

Enkamat[®] 7220 care au o latime mai mare de 1m, sunt legate intre ele cu legatura termica pt a se obtine o latime mai mare.

Aplicatie

Enkamat[®] 7220 datorita greutatii foarte scazute este ideal pentru intariri si prevenirea impotriva eroziunii permanente, datorita structura tip plapuma.

Avind stratul din partea de jos plata si cu marimi ale structurii de 2-6mm (care se va umple dupa instalare), retine pietrisul de aceasta dimensiune, acolo unde nu exista nici o vegetatie in momentul instalarii **Enkamat[®] 7220**, in mod normal sub nivelul apei cu scurgere lenta al apei si valurilor la rauri sau malurile barajelor artificiale. Structura de filamental **Enkamat[®] 7220** retine in mod solid umplutura incarcata cu pietris conferind o protectie malurilor sub nivelul apei.

Descriere	U.M.	Valoare	Normativ aplicat
Polimer		PA6	
Densitatea polimerului	kg/m ³	1140	
Culoare		Negru	
Greutatea unitara	g/m ²	400	EN 965
Grosime nominala	mm	18	
Factor de retentie sol	m/ m ²	2980	Lungime totala al filamentului per uitatea de masura
Proprietati mecanice:			
Fora de rupere MD	kN/m	1.8	EN ISO 10319
Fora de rupere CMD	kN/m	2.2	EN ISO 10319
Fora de rupere la intersectie	kN/m	2.0	EN ISO 10319
Proprietati termice:			
Rezistenta la temperature	°C	-30 la +80	Nu se reduce flexibilitatea sau rezistenta la rupere

COLBOND

Enkamat[®] 7220



RO-400320, Cluj-Napoca
Str. Fantanele Nr. 53/59
Tel/Fax: +4-0364-111600
Mobil: +4-0766-541090
CSV 200RON CUI : RO24730517
ORC: J12/4504/2008
RO46BRMA0130025420300000
B. Romaneasca Cluj
RO21RNCB0112110287360001 BCR Cluj
e-mail: office@glgeosintex.ro
web: www.glgeosintex.ro

Dimensiune rola

Denumire geotextil	Latime rola [m]	Lungime rola [m]	Suprafata desfasurata [m ²]	Greutate rola [kg]	Diametru rola & Latime rola [m]
Enkamat [®] 7220/1	1.0	60	60	25	1.20 1.03

Valorile individuale pot suferi modificari, fata de datele mentionate in table

Enkamat[®] 7220, poate fi livrat si la o latime de 1.95m si 3.85m la cerere.

Colbond are implementat si mentine un sistem ISO 9001:2000

